

MTB Fully MATTE-GLOSS_BLK_MANGO



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke: Haibike

Rahmen: Haibike Aluminium 6061, Tapered Head Tube, 29", 120mm

Rahmenform: MTB Fully

Modellname: ALLTRAIL 6 29

Zul. Gesamtgewicht: 120

Rahmenhöhe: 44, 48, 52

Gabel: RockShox 35 Silver, Stahlfeder, 120mm

Dämpfer: RockShox Monarch RL, Luft

Innenlager: 24_2

Steuersatz: A-Head Alloy Tapered

Federweg vorne: 120

Schaltung und Bremsen

Schaltung: Sram SX Eagle, 12 Gänge, SX Eagle, Triggerschalter

Zahnkranz (hinten): Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne

Kette: Sram SX Eagle

Bremsen: Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 180mm

Bremshebel: Shimano MT401, Aluminium

Kettenführung: Nylon directmount

Lenker und Sattel

Sattel: Selle Royal Vivo

Sattelstütze: Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6 mm, Aluminium

Lenker: Haibike Components TheBar ++, 780 mm

Griffe: Haibike MTB Griffe

Vorbau: Haibike Components TheStem ++, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm, 7°

Antrieb

Motor: Yamaha PW-ST System, 250W, 25km/h, 70Nm

Ladegerät: Schnellladegerät 4A

Akku: InTube 630Wh

Akku Kapazität: 630

Display: Yamaha Side Switch

Motor-Hersteller: Yamaha

Motor Drehmoment: 70

Räder und Komponenten

LaufRadgröße: 29

Reifen: Schwalbe Nobby Nic Evo, 65-622

Felgen: Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium

Schlauch: Schlauchventil

Speichen: Sapim Leader, Schwarz

Nabe: Shimano MT400-B, Shimano MT400-B

Geometrie

Oberrohrlänge (horizontal): 620, 640, 660

Sitzrohrlänge: 440, 480, 520

Sitzrohrwinkel: 72.5

Steuerrohrlänge: 135, 140, 145

Steuerrohrwinkel: 66.5

Kettenstrebene Länge: 495

Tretlagerabsenkung: -30

Radstand: 1231, 1252, 1272

Reach: 424, 442, 461

Stack: 623, 628, 632

Überstandshöhe: 80, 82, 84