

Haibike Trekking 10 - High

High titan/lava matt

WINORA
GROUP

Bikes for Life.



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke: Haibike

Rahmen: Haibike Aluminium, 27.5"

Rahmenform: High

Modellname: Trekking 10

Gewicht: 26.3

Zul. Gesamtgewicht: 130

Rahmenhöhe: 50, 54, 58, 62

Gabel: SR Suntour Mobie E45 LOR Lockout, Luft, 100mm

Innenlager: 24_2

Dynamo: über Systembatterie

Schutzbleche: SKS, Chromoplastik

Scheinwerfer: Haibike Skybeamer 300, 100 lux

Steuersatz: A-Head Alloy Tapered

Rücklicht: AXA Blueline

Ständer: Ursus Mooi, einstellbar

Federweg vorne: 100

Schaltung und Bremsen

Schaltung: Shimano SLX M7100, 12 Gänge, Deore M6100, Triggerschalter

Zahnkranz (hinten): Shimano M6100, 10-51 Zähne

Kette: Shimano CN-M6100

Bremsen: Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm / 180mm

Bremshebel: Shimano Deore M6100, Aluminium

Kurbelarm: Haibike Components The Crank ++

Lenker und Sattel

Sattel: Haibike Components TheSaddle

Sattelstütze: Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9 mm, Aluminium

Lenker: Haibike Components TheBar ++, 740 mm

Griffe: XLC Comfort bo3

Vorbau: Haibike Components TheStem ++, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm, 12°

Räder und Komponenten

Laufradgröße: 27.5

Reifen: Schwalbe Super Moto X, 62-584, Reflexstreifen

Felgen: Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium

Schlauch: Slaverandventil

Speichen: Sapim Leader, Schwarz

Nabe: Shimano MT400-B, Shimano MT410-B

Gepäckträger: StandWell KM040

Geometrie

Oberrohrlänge (horizontal): 610, 620, 645, 670

Sitzrohrlänge: 500, 540, 580, 620

Sitzrohrwinkel: 73

Steuerrohrlänge: 160, 170, 180, 190

Steuerrohrwinkel: 67

Kettenstrebenlänge: 470

Tretlagerabsenkung: -60

Radstand: 1176, 1187, 1213, 1239

Reach: 410, 417, 439, 462

Stack: 654, 663, 672, 682

Überstandshöhe: 82, 84, 85, 88

Antrieb

Motor: Bosch Performance CX GEN4, 250W, 25km/h, 85Nm

Ladegerät: Bosch Standard Charger 4A

Akku: Bosch PowerTube 625Wh

Akku Kapazität: 625

Display: Bosch Kiox

Motor-Hersteller: Bosch

Motor Drehmoment: 85